TAPIXEL

Nettoyant pour tapisseries par injection-extraction 2D

PROPRIÉTÉS
Produit utilisé dans le nettoyage de tissus d'automobiles, moquettes, etc. Il possède dans sa composition des tensioactifs ayant un grand pouvoir humectant et dégraissant.
Il peut être utilisé manuellement avec un vaporisateur ou bien avec des machines à injection-extraction.

MODE D'EMPLOI
Appliquer sur la surface et frotter légèrement à l'aide d'une brosse, ensuite passer l'aspirateur pour éliminer l'humidité du tissu et traîner la saleté. Il s'utilise normalement entre 10-14 % dans de l'eau selon le degré de saleté. Utiliser dans les proportions indiquées, il n'altère ni les teintures ni les couleurs.

COMPOSITION CHIMIQUE QUALITATIVE
Tensioactifs cationiques et non ioniques
Agents Séquestrants
Parfum anallergique
Diluants
Colorants

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect :	Liquide transparent
Couleur :	brune
Densité(20ºC) :	1.012gr/cc
pH :	11.4

PRÉSENTATION
Récipients de 5 et 20 L.

En cas d'accident, consulter le service médical d'information toxicologique : 01 40 05 43 28
Nº FAB 63.393

Société Cetrtifiée
ISO 9001- ISO 14001
par BUREAU VERITAS

Parc Industrial Ciutat de Carlet
C/ Garbí, 20 46240 Carlet / Valencia/ Espagne
Tel. +34 96 255 81 05 - Fax +34 96 255 81 06
quimxel.com - info@quimxel.com