

Rénovateur méthode spray. Sols cirés.

Propriétés:

Restaure la brillance des zones détériorées. Prolonge la durée du traitement initial. Maintenance rapide et efficace. Évite les marques et les traces de pas. Impact minimum sur le trafic de la zone traitée.

Mode d'emploi :

SYSTÈME ROTOSPRAY. Remplir l'équipement de pulvérisation de la machine rotative avec le produit. Appliquer 10-15 g/m² de produit sur la surface. Travailler avec la machine rotative à haute vitesse, pourvue d'un PAD adapté.



Formats ventes :

606959
5 L

Propriétés physiques et chimiques:

État physique: Liquide opaque

Couleur : Blanc

Odeur: Caractéristique

Densité: 1,02+-0,01

pH:



Applications :


Indiqué pour:

Sols. Salles de bains, WC et toilettes. Granito, marbre, céramique, carrelage et similaires. PVC, caoutchouc et aussi linoléum.

Établissements :

Hôtels. Restaurants. Bureaux. Centres commerciaux. Salles publiques et auditoriums. Centres sanitaires. Centres d'enseignement. Installations sportives. En général, tout type d'établissements gérés avec des critères d'hygiène Professionnelle.

Dose :



Sol brillant



10-15 ml/m²

Composition qualitative :

Tensioactifs. Plastifiants. Polymères. Cires synthétiques. Solvants. Silicones. Conservateurs. Eau.

Registres :

Fabriqué en U.E. (Espagne)

Attestations :

Information destinée à des fins commerciales. S'en tenir aux indications de l'étiquette et de la Fiche de sécurité pour la manipulation et l'emploi du produit. Contacter notre département technique pour résoudre d'éventuels doutes.